Thompson
Meat Machinery

Sierra cinta MK6 de Thompson

Sierra cinta de alta velocidad y de gran potencia industrial

Máquina de conformidad con los estándares y regulaciones Europeas CE

Construida en acero inoxidable de alta calidad

Volantes de acero inoxidable

On/Off y botón de parada de emergencia a la vista del operario

Montaje de tensión de la cuchilla mejorado
De fácil acceso

Protección de cuchilla único
Con diseño de ajuste fino

Rascadores de cuchillas desmontables

El Nuevo diseño mejorado asegura un desmontaje fácil y seguro para una mejor limpieza. La auto-alineación asegura un fácil montaje después de la limpieza

Mesa inclinada
Proporciona una fácil limpieza

Motor de freno

Asegurando la parada de la cuchilla en 4 segundos

Recipiente de recogida de la merma de hueso

Botón de parada con el pie
Permite parar la sierra cuando el operario tenga las manos ocupadas

Distancia libre desde el suelo
Permite una limpieza a fondo con facilidad

El motor de la rueda inferior y el conjunto del volante, *con sistema de accionamiento directo permiten una fácil extracción de la rueda inferior y el ajuste para eliminar la posibilidad de que la rueda se agarre al eje de transmisión de acero inoxidable*

Sistema de accionamiento directo potente, *ofrece una velocidad constante de la cuchilla y evita ajuste y reemplazos frecuentes*

"THOMPSON TOUGH"

FABRICANTE AUSTRALIANO LÍDER EN MAQUINARIA PARA PROCESADO DE CARNE

Thompson MK6 Bandsaw

La sierra cinta MK6 de Thompson es ampliamente reconocida por su diseño único de acero inoxidable de alta resistencia y su rendimiento. Está diseñada para necesitar muy poco mantenimiento en plantas de procesamiento de calidad, supermercados y carnicerías. Gracias a su funcionamiento silencioso y su apariencia atractiva, es ideal para estar situada a la vista del público en las tiendas.

Rendimiento

El diseño eficiente de la sierra cinta MK6 Thompson significa un aumento de la calidad de corte

- Velocidad de la cuchilla de 910m/min (1.5kW), velocidad de la cuchilla opcional de 1820m/ min (4kW)
- Cortes más limpios con menor serrín de hueso en el producto
- El corte de porciones es recto y preciso
- La cuchilla no se desvía
- Corta productos congelados (bloques) sin esfuerzo
- Incrementa la eficiencia y producción

Construcción

La sierra cinta MK6 Thompson está construida con acero inoxidable de alta resistencia. Las ruedas de acero inoxidable estándares y los rascadores de cuchillas están equipados para reducir la acumulación de producto entre las cuchillas de ruedas. El nuevo diseño mejorado del rascador asegura un fácil desmontaje para una limpieza eficiente.

La rueda superior es desmontable para una limpieza más fácil. La carcasa de la rueda superior está completamente cerrada para evitar que los residuos caigan sobre la mesa o el producto durante el funcionamiento.

El motor de la rueda inferior y el conjunto de volante están equipados con un sistema de accionamiento directo y cierre de acero inoxidable. Esto permite una fácil extracción y ajuste para eliminar la posibilidad de que la rueda se apodere del eje de transmisión de acero inoxidable creando un mantenimiento adicional.

El conjunto de montaje de tensión de la cuchilla está completamente cerrado y mejorado con tensión ajustable. Se encuentra en una posición baja y fácil de alcanzar.

Especificaciones de la sierra cinta MK6:

Dimensiones	
Altura total	1891mm
Altura de corte	473 mm
Superf. de suelo (puerta cerrada)	974 mm x 972 mm
Altura del suelo a la mesa	903 mm
Dimensiones de la mesa de corte	900 mm x 930 mm
Altura zona de corte	470 mm
Anchura zona de corte	390 mm
Dimensiones del envío	
Peso del envío	320 Kg
Medidas del envío (Largo x Ancho x Alto)	1200 mm x 1200 mm x 2015 mm
Potencia	
Suministro de potencia	Recomendado : 10 Amps (1.5 kW) 20 Amps (4 kW)
Datos del Motor	1.5 kW (8) pole (Trifásico) 4 kW (4) pole (Trifásico)
Cuchillas	
Longitud de la cuchilla	3200 mm
Anchura de la cuchilla	16 mm
Velocidad de la cuchilla	1.5 kW: 910 m/min 4 kW: 1820 m/min

Los datos técnicos son para ser usados sólo como guía y están sujetos a posibles cambios sin previo aviso

Seguridad

La sierra cinta MK6 Thompson ofrece características que maximizan la seguridad al operario y a las personas de su alrededor. La seguridad en el lugar de trabajo es una prioridad que no debe verse comprometida.

El motor de freno permite que la hoja se detenga en aproximadamente 4 segundos desde que se activa el botón de parada. Esto minimiza la posibilidad de accidentes causados debidos de la hoja de funcionamiento, que es un requisito obligatorio de normas y regulaciones.

El botón de freno de emergencia permite que los volantes se giren a mano para facilitar la configuración de la cuchilla y el mantenimiento de la máquina.

El interruptor de parada controlado por el pie permite que la sierra se detenga de forma segura cuando el operario tenga las manos ocupadas

Los interruptores de limite en las puertas, la mesa inclinada y el recipiente del serrín de hueso garantizan que la sierra no se pueda encender accidentalmente durante y después de las operaciones de limpieza, lo que elimina el riesgo de lesiones del operario. Los interruptores de límite están cableados internamente para mejorar la seguridad, la higiene y el aspecto.

Las ruedas son equilibradas y precisas, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y seguro.

La guía de la cuchilla superior es extraíble, lo que proporciona un diseño de ajuste fino único.

El sistema de protección de cuchillas patentado (opcional) es un sistema neumático de protección de cuchillas que cubre completamente la hoja de la sierra cuando no está en uso. Este mecanismo es rápido, eficaz y no reduce ninguna eficiencia de corte. También evita que el motor se queme en situaciones de parada y arranque de alto nivel.

Operación eficiente

Los controles de encendido/parado están situados a la vista del operario para un rápido y fácil acceso.
El sistema de accionamiento proporciona una velocidad de hoja constante que elimina los requisitos de ajustes y reemplazos frecuentes.
Potente motor de 1,5 kW (opcional de 4 kW) que garantiza una operación de corte limpia y continúa de productos frescos o congelados.
La distancia libre que queda desde el suelo permite una limpieza fácil y por toda la máquina que garantiza la máxima higiene.
La bandeja del serrín de hueso más grande proporciona una mayor capacidad de retención de residuo.

Opciones Recomendadas

- Sistema neumático de protección de la cuchilla

Volantes de acero inoxidable diseñados específicamente

Rascadores de cuchillas de acero inoxidable

Recipiente de recogida de serrín de hueso

Conjunto de tensión de la cuchilla en un punto de fácil acceso



Vista lateral izquierda



Vista frontal



Vista lateral derecha



Vista superior

Fabricada de conformidad con los Estándares y regulaciones Europeas CE

Thompson Meat Machinery Pty Ltd

134 Magnesium Drive, Crestmead, Qld Australia 4132
Phone +61 7 3803 6643 — fax +61 7 3803 6635
Email sales@tmach.com.au
Web Site www.tmach.com.au

FABRÉ TALL, SL

C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló) 08500 - Vic (Barcelona)
Tel. 93 881 63 92 / 93 812 19 42
Email: comercial@fabretall.com
aclients@fabretall.com